

SWG-1016 网关



物理参数

- 尺寸（不含天线）：360*210*44.4
- 重量（不含天线）：1.544kg
- 16个CDMA/GSM通道
- 显示屏尺寸：2.4英寸
- 显示屏分辨率：240*400
- 功率：36W
- 1个LAN端口
- 2个USB接口
- SIM卡：热插拔
- SIM6320C模块：16个
- 工作环境温度：0°C ~ 40°C
- 工作环境湿度：10% ~ 90%
- 存储环境温度：-20°C ~ 70°C

CDMA/GSM 特点

- 支持 CallerID 显示&隐藏
- CDMA 频段：800MHz
- GSM 频段：850/900/1800/1900Mhz
- 支持开放 API 协议
- 支持呼叫时长限制
- SMSC/SMS/USSD
- 支持 PIN 码验证
- 语音编解码器
- 端口组管理
- 支持短信远程控制
- 支持短信群发、发送至电子邮件和自动重发
- 支持短信转移和快速回复

VoIP 特点

- 支持 SIP, IAX2 协议
- 添加, 修改和删除 SIP/IAX2 中继
- SIP/IAX2 域名注册
- DTMF 模式：RFC2833/Inband/SIPInfo
- 多种 SIP/IAX2 注册模式

SWG-1016 网关



网络

- IPv4, UDP/TCP, DHCP, TELNET, HTTP/HTTPS, TFTP
- HTTP/SSH (Optical Telnet)
- Ping & 路由跟踪
- 安全策略: 黑名单, 白名单, 安全规则

系统特点

- 可支持编码: G.711U, G.711A, GSM, G.722, G.723, G.726, G.729
- 简单方便的页面配置
- 通过 HTTP 更新固件
- 支持自动重启
- 支持 DISA
- 多个详细日志输出
- 显示呼叫状态
- 移动号码可携带 (MNP)
- CDR
- 支持配置文件备份和上传
- 支持自定义脚本和拨号方案
- 可恢复出厂设置

联系我们: 广东省深圳市龙华新区宝能科技园 6 栋 A 座 10 层 518109

电话: +86-75566630978, 82535461, 82535362 邮箱: sales@openvox.cn support@openvox.cn