

安全可靠

UC系列是具有内置不间断电源（UPS）的无风险解决方案，让您的系统和数据远离因电源故障导致的损坏或丢失。

采用铝合金外壳和无风扇设计，UC系列IPPBX可在恶劣的工业环境中稳定运行。



OpenVox UC 系列 PBX

概述

UC系列PBX是基于Asterisk系统，预装OpenVox软件的小型 IPPBX，内置不间断电源，功能完备，确保统一通信系统稳定。

UC500配备高达八个模拟端口和2个以太网接口，与VoIP中继和现有的PSTN进行无缝连接。此外，UC500支持一系列编解码和信令协议，包括G711（alaw / ulaw），G722，OPUS，AMR-NB / WB，SILK，G723.1 G726，G729，GSM，ADPCM，iLBC，H263，H263P，H264，VP8。UC系列产品具有开源平台的全部优势，支持行业标准SIP协议，IAX2中继线，模拟PSTN中继线和模拟话机。

OpenVox最新推出的IP PBX软件使UC500如虎添翼，是中小企业或企业分支机构的不二之选。

性能和特点

UC系列IPPBX使用四核处理器，可以轻松处理300路并发通话和最多800个用户注册。

为了保证您音频/视频通话的高保真和高清晰度，UC系列内置了丰富的高清语音编解码器，如OPUS，AMR-NB / WB，G.722，SILK和VP8。

特点

- 支持Fail2ban
- 支持SIP通话（TLS加密）
- 支持高清语音编码： OPUS, AMR-NB/WB, G.722, SILK, etc
- 支持VPN协议： OpenVPN, L2TP, softetherVPN, etc
- 网络实时通信(click2call)
- 优化日志/录音档案优化管理/快速散热
- 可选VPN模式: 服务器或客户端
- 自定义系统/基于Web的页面操作
- 支持编码: AG711（alaw / ulaw），G722, OPUS, AMR-NB / WB, SILK, G723.1 G726, G729, GSM, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, VP8.
- 支持模拟端口（最大8个）
- 支持SIP协议和IAX2
- 呼入呼出路由
- 支持拨号模式匹配
- 支持呼叫和对讲
- 直接向内系统接入DISA
- 呼叫详细记录报告/计费和消费报告
- 用Dundi分布式拨号方案
- 呼叫记录/呼叫停泊/呼叫队列
- 回声消除/支持回拨
- 灵活且可配置的IVR
- 支持PIN设置/支持follow-me/支持振铃组
- 邮件服务器支持多域名
- 基于Postfix高容量邮件支持
- 远程SMTP模块
- 基于Web 电子邮箱客户端
- 支持配额/支持反垃圾邮件/支持邮件中技
- 电子邮件列表管理
- 传真到电子邮件应用
- 使用visor下载 PDF文件
- 可与Winprint Hylafax集成
- 传真通过Web界面发送
- 访问控制传真客户
- 系统资源监控/备份还原验证
- 网配置
- Heartbeat模块
- 配置服务器的日期，时间和时区
- 通过Web进行备份/恢复
- 从Web关闭服务器
- DHCP 服务器
- 基于ACL控制访问接口
- 支持时间条件
- VoIP供应商配置
- 支持视频电话
- 支持使用情况报告

产品明细

	UC300						UC500		
	UC300-A11EM1	UC300-A02EM1	UC300-A14EM1	UC300-A11EM2	UC300-A02EM2	UC300-A14EM2	UC500-A22EM2	UC500-A44EM2	UC500-A08EM2
用户数	不限								
通话并发数	300路 (G.711 Codec) ; 100 路 (G.729 Codec)								
模拟分机	1	-	1	1	-	1	2	4	-
模拟外线	1	2	4	1	2	4	2	4	8
协议	SIP (RFC3261), IAX2								
传输协议	UDP, TCP, TLS, SRTP								
编码	G711 (alaw/ulaw), G722, OPUS, AMR-NB/WB, SILK, G723.1 G726, G729, GSM, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, VP8								
DTMF	In-band, RFC2833, SIP INFO								
LAN	1* 10/100M								
WAN	-			1* 10/100M					
UPS	-			支持					
IP服务	静态IP, DHCP, VPN, 防火墙, PPPoE, Bridge								
录音	86,000 分钟 (.gsm格式); 9,500 分钟 (.wav格式)								
防火墙	支持								
T.38 传真	支持								
外部存储	SD卡, 最大128G								
USB	1								
音频输入	1						-		
音频输出	1						-		
电源	12V/2.33A, 16W Max								
工作环境	0°C to 50 °C								
存储环境	-20 °C ~ 65 °C						0 °C ~ 50 °C		
尺寸	130mm*130mm*40mm						165mm*165mm*40mm		
净重	530g	530g	680g	530g	530g	680g	824g	838g	838g
保修期	2 年 (UPS 电池1年)								

Address:10/F, Building 6-A, Baoneng Science and Technology Industrial Park, Longhua New District, Shenzhen, Guangdong,China 518109

Tel: +86-755-66630978,82535461, 82535362

Business Contact: sales@openvox.com.cn, Technical Support: support@openvox.com.cn URL: www.openvox.cn